




DASAR® L

RL ronde afdekking 24° 3000 K incl. DALI driver edelstaal

De beloopbare vloerinbouwarmatuur DASAR 2.0 overtuigt door haar bijzondere symmetrische uitstraling. De behuizing, met een ronde of vierkante afdekking van glas en edelstaal, is even stabiel als hoogwaardig. De stralingshoek kan worden gekozen tussen 15°, 36° en 60° dankzij verwisselbare reflectoren. De installatie is snel en eenvoudig via de ruime inbouwdoos. Zo is DASAR een professionele verlichtingservaring die digitaal kan worden aangestuurd via DALI.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007243
IP-code	IP65/IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Schokbestendigheid	20 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	45
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	45
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	1950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °

Lichtbron

1807464	
---------	---

Toebehoren

1007245	DASAR® L montagebehuizing
1007239	reflector voor DASAR® L/XL 36°
1007238	reflector voor DASAR® L/XL 15°
1007240	reflector voor DASAR® L/XL 60°

Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Diepte	18.9 cm
Diameter	20 cm
Nettogewicht	3.126 kg
Brutogewicht	3.869 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	27.4 cm
Inbouwdiameter	28.5 cm
BIG WHITE pagina	965