




DASAR® L

cobertura redonda 24° 3000 K incl. controlador DALI-aço inoxidável

A luminária para encastrar no pavimento DASAR 2.0 transitável convence com a sua aparência particularmente simétrica. A caixa com a opção de cobertura redonda ou quadrada feita de vidro e aço inoxidável é estável e de alta qualidade. O ângulo de abertura pode ser selecionado entre 15°, 36° e 60° com refletores intercambiáveis. A instalação é tão rápida quanto fácil de fazer usando o generoso pote de montagem. A DASAR convence com uma experiência de iluminação profissional que ainda pode ser controlada digitalmente via DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007243
IP Code	IP65/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	45
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	45
Número de luminárias no LS C16A	45
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	1950 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °

Fonte de luz

1807464	
---------	---

Acessórios

1007245	Caixa de montagem para DASAR 2.0
1007239	Refletor para DASAR 2.0 36°
1007238	Refletor para DASAR 2.0 15°
1007240	Refletor para DASAR 2.0 60°

Cor	aço inoxidável
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Profundidade	18.9 cm
Diâmetro	20 cm
Peso líquido	3.126 kg
Peso bruto	3.869 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	27.4 cm
Diâmetro de montagem	28.5 cm
Página BIG WHITE	965