




DASAR® L

okrogel pokrov, 24 °, 3000 K vklj. DALI gonilnik, legirano jeklo

Vgradna talna svetilka DASAR 2.0 prepriča s svojim posebno simetričnim videzom. Ohišje z možnostjo izbire okroglega ali oglatega pokrova iz stekla in nerjavnega jekla je tako stabilno kot tudi kakovostno. Možnost nastavitve kota snopa svetlobe na 15 °, 36 ° in 60 ° z zamenljivimi reflektorji. Namestitev je prav tako hitra, saj jo je mogoče enostavno izvesti s prilagodljivim montažnim lincem. Tako DASAR prepriča s profesionalno izkušnjo svetlobe, ki jo je prek funkcije DALI mogoče tudi digitalno usmerjati.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007243
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	45
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	45
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	1950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °

Svetlobnega Vira

1807464	
---------	---

Dodatki

1007245	Montažno ohišje za DASAR 2.0
1007239	Reflektor za DASAR 2.0 , 36°
1007238	Reflektor za DASAR 2.0 , 15°
1007240	Reflektor za DASAR 2.0 , 60°

Barva	iz nerjavečega jekla
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Globina	18.9 cm
Premier	20 cm
Neto teža	3.126 kg
Bruto teža	3.869 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	27.4 cm
Premier vgradnje	28.5 cm
BIG WHITE Stran	965