




DASAR® L

**RL eckige Abdeckung 24° 3000 K incl. DALI-Treiber
edelstahl**

Die begehbare DASAR® L Bodeneinbauleuchte überzeugt mit ihrer besonders symmetrischen Ausstrahlung. Dabei ist das Gehäuse mit wahlweise runder oder eckiger Abdeckung aus Glas und Edelstahl so stabil wie hochwertig zugleich. Der Abstrahlwinkel ist mit austauschbaren Reflektoren zwischen 15°/36° und 60° wählbar. Über den großzügigen Montagetopf ist die Installation genauso schnell wie einfach erledigt. So überzeugt DASAR mit einem professionellem Erlebnis Licht das via DALI noch digital steuerbar ist.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007244
IP Code	IP65/IP67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Schlagfestigkeit	20 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	45
Mechanische Belastung	2 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	45
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	1950 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °

Lichtquelle

1807464	
---------	---

Zubehör

1007245	Montagegehäuse für DASAR® L
1007239	Reflektor für DASAR® L/XL 36°
1007238	Reflektor für DASAR® L/XL 15°
1007240	Reflektor für DASAR® L/XL 60°

Farbe	edelstahl
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	20 cm
Breite	20 cm
Tiefe	18.9 cm
Nettogewicht	3.438 kg
Bruttogewicht	4.172 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	27.4 cm
Einbaudurchmesser	28.5 cm
BIG WHITE Seite	965