




DASAR 2.0 firkantet deksel 24° 3000 K inkl. DALI-driver rustfritt stål

DASAR 2.0 nedfelt gulvlampe kan tråkkes på og overbeviser med sin spesielt symmetriske stråling. I tillegg er huset med valgfritt rundt eller firkantet deksel av glass og rustfritt stål like stabilt som høyverdig. Strålevinkelen kan med utskiftbare reflektorer velges til enten 15, 36 eller 60 grader. Med den storartete monteringspotten kan installeringen gjøres både raskt og enkelt. Slik overbeviser DASAR med et profftt opplevelseslys som også kan styres digitalt med DALI.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007244
EL nummer	3240153
IP-kode	IP 65 / IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	45
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	45
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C

Lyskilde

1807464	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007245	Monteringshus for DA-SAR 2.0
1007239	Reflektor for DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor for DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor for DASAR 2.0 60°

Strobeeffekt (SVM)	0.1
Lysytelse	1950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	20 cm
Bredde	20 cm
Dybde	18.9 cm
Nettvekt	3.3 kg
Bruttvekt	3.531 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	27.4 cm
Innfellingsdiameter	28.5 cm
BIG WHITE side	835