




## DASAR® L

**cobertura quadrada 24° 3000 K incl. controlador DALI-aço inoxidável**

A luminária para encastrar no pavimento DASAR 2.0 transitável convence com a sua aparência particularmente simétrica. A caixa com a opção de cobertura redonda ou quadrada feita de vidro e aço inoxidável é estável e de alta qualidade. O ângulo de abertura pode ser selecionado entre 15°, 36° e 60° com refletores intercambiáveis. A instalação é tão rápida quanto fácil de fazer usando o generoso pote de montagem. A DASAR convence com uma experiência de iluminação profissional que ainda pode ser controlada digitalmente via DALI.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                              | 1007244            |
| IP Code                               | IP65/IP67          |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 10              |
| Resistência ao impacto                | 20 Joule           |
| Regulável                             | Sim                |
| Tecnologia de regulação               | DALI, Toque        |
| Número de cabos                       | 45                 |
| Carga mecânica                        | 2 t                |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária          | 500 mA             |
| Classe de proteção                    | I                  |
| Potência                              | 19 W               |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A       | 45                 |
| Número de luminárias no LS C16A       | 45                 |
| Nível de corrente de irrupção         | 10 A               |
| Duração da corrente de irrupção       | 30 µs              |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 60 °C              |
| Lúmen                                 | 1950 lm            |
| Temperatura de cor da luz             | 3000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                       | 24 °               |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807464 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1007245 | Caixa de montagem para DASAR 2.0 |
| 1007239 | Refletor para DASAR 2.0 36°      |
| 1007238 | Refletor para DASAR 2.0 15°      |
| 1007240 | Refletor para DASAR 2.0 60°      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Cor                      | aço inoxidável |
| CRI                      | 80             |
| Vida útil                | 50000 h        |
| Risk Group               | 1              |
| Comprimento              | 20 cm          |
| Largura                  | 20 cm          |
| Profundidade             | 18.9 cm        |
| Peso líquido             | 3.438 kg       |
| Peso bruto               | 4.172 kg       |
| Forma de recorte         | Redondo        |
| Profundidade de montagem | 27.4 cm        |
| Diâmetro de montagem     | 28.5 cm        |
| Página BIG WHITE         | 965            |