




DASAR® L

oglat pokrov, 24 °, 3000 K vklj. DALI gonilnik, legirano jeklo

Vgradna talna svetilka DASAR 2.0 prepriča s svojim posebno simetričnim videzom. Ohišje z možnostjo izbire okroglega ali oglatega pokrova iz stekla in nerjavnega jekla je tako stabilno kot tudi kakovostno. Možnost nastavitve kota snopa svetlobe na 15 °, 36 ° in 60 ° z zamenljivimi reflektorji. Namestitev je prav tako hitra, saj jo je mogoče enostavno izvesti s prilagodljivim montažnim lincem. Tako DASAR prepriča s profesionalno izkušnjo svetlobe, ki jo je prek funkcije DALI mogoče tudi digitalno usmerjati.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007244
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	45
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	45
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	1950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °

Svetlobnega Vira

1807464	
---------	---

Dodatki

1007245	Montažno ohišje za DASAR 2.0
1007239	Reflektor za DASAR 2.0 , 36°
1007238	Reflektor za DASAR 2.0 , 15°
1007240	Reflektor za DASAR 2.0 , 60°

Barva	iz nerjavečega jekla
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	20 cm
Širina	20 cm
Globina	18.9 cm
Neto teža	3.438 kg
Bruto teža	4.172 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	27.4 cm
Premmer vgradnje	28.5 cm
BIG WHITE Stran	965