




DASAR® L

kvadratisk lock 24° 3000 K inkl. DALI-drivenhet rostfritt stål

Den beträddbara infällda marklampan DASAR 2.0 imponerar med sitt särskilt symmetriska utseende. Höljet som kan fås som en rund eller fyrkantig kåpa av glas och rostfritt stål är lika stabilt som högkvalitativt. Strålvinkeln kan ställas in mellan 15°/36° och 60° med utbytbara reflektorer. Installationen går lika snabbt som lätt med den stora monteringskrukan. DASAR övertygar med en professionell ljusupplevelse som fortfarande kan styras digitalt via DALI.



Art. Nej.	1007244
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagåtlighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	45
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	19 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	45
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	1950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	24 °
Färg	rostfritt stål

1807464	
1007245	Monteringshölje för DASAR 2.0
1007239	Reflektor för DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor för DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor för DASAR 2.0 60°

CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	20 cm
Bredd	20 cm
Djup	18.9 cm
Netto vikt	3.438 kg
Bruttovikt	4.172 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	27.4 cm
Installationsdiameter	28.5 cm
BIG WHITE Seite	965