



Sada obsahuje 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° a 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt IP65 černý R

Multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT obsahuje 12 zápusťných svítidel UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE se sladěnými kryty v černé barvě. Všestranný balíček, který vám s naším modelem UNIVERSAL DOWNLIGHT ještě usnadní plánování. Úzký úhel vyzařování 38 stupňů zápusťného svítidla umožňuje cílené osvětlení. Stupeň krytí IP65 je navíc chrání i před stříkající vodou. Díky CCT přepínači (switch) lze barevnou teplotu zvolit ještě před instalací (2700/3000/4000/6000 K) a nabízí vám tak na stavbě maximální flexibilitu. Výběr výkonu systému je také snadný – 5 W nebo 8 W. Díky CRI90 je zaručena věrná reprodukce barev. Produkt završuje přidružená krabice s rychlospojkami, která instalaci zápusťných svítidel ještě více usnadňuje.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007271
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	60/90 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	60
Počet svítidel na LS C16A	150
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Světelného Zdroje

1807465		Úhel záření	38 °
		Barva	černá
		CRI	90
		UGR ≤	28
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	35000 h
		Risk Group	0
		Výška	4.85 cm
		Průměr	8.8 cm
		Hmotnost netto	3 kg
		Celková hmotnost	3.21 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	5.5 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	208