



Set compuesto por 12 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° y una cubierta 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65 en ne- gro R

El paquete múltiple UNIVERSAL DOWNLIGHT incluye 12 luminarias de empotrar UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE con las cubiertas a juego en color negro. Un paquete completo que facilita la planificación del proyecto de iluminación con nuestras luminarias UNIVERSAL DOWNLIGHT. El estrecho ángulo de apertura de 38 grados de esta luminaria empotrada emite una luz dirigida. El grado de protección IP65 protege, además, contra los chorros de agua. Además, gracias al atenuador CCT, es posible seleccionar la temperatura de color antes de la instalación (2700/3000/4000/6000K). Esto ofrece una gran flexibilidad. El consumo total puede ser de 5W o 8W. La reproducción cromática tiene un efecto natural gracias al índice CRI90. La caja Quick Connector Box completa el producto y hace que la instalación de la luminaria sea aún más sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1007271
Código IP	IP 20 / IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60/90 mA
Clase de protección	II
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	60
Número de luminarias en LS C16A	150
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	560/610/680/640 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Fuente de luz



Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	4.85 cm
Diámetro	8.85 cm
Peso neto	3 kg
Peso bruto	3.21 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm