



Set bestaande uit 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 zwart r

Het UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack bevat 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE inbouwarmaturen met bijpassende afdekkingen in zwart. Een totaalpakket zonder zorgen dat het plannen met ons UNIVERSAL DOWNLIGHT nog gemakkelijker maakt voor u. De smalle stralingshoek van 38 graden van de inbouwarmatuur maakt een gerichte belichting mogelijk. De beschermingsklasse IP65 beschermt ze ook tegen waterstralen. Dankzij de CCT-Switch kan de kleurtemperatuur vóór de installatie worden geselecteerd (2700/3000/4000/6000K), wat u maximale flexibiliteit biedt op de werf. De keuze van het systeemvermogen - 5W of 8W - is net zo eenvoudig. Een natuurgetrouwe kleurweergave is gegarandeerd dankzij CRI90. De bijbehorende Quick Connector Box rondt het geheel af en maakt de installatie van de inbouwarmaturen eenvoudiger dan ooit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007271
IP-code	IP 20 / IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	60/90 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Lichtbron

1807465



Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	4.85 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	3 kg
Brutogewicht	3.21 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	208