



Zestaw składający się z 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona IP65 czarna R

UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack zawiera 12 opraw wpuszczanych UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE z dopasowaną osłoną w kolorze czarnym. Uniwersalny, łatwy w obsłudze pakiet, który jeszcze bardziej usprawnia planowanie dzięki naszemu UNIVERSAL DOWNLIGHT. Wąski kąt świecenia oprawy wpuszczanej wynoszący 38 stopni umożliwia ukierunkowane światło. Stopień ochrony IP65 chroni oprawę przed strumieniem wody. Dzięki przełącznikowi CCT temperaturę barwową można wybrać przed instalacją (2700/3000/4000/6000 K), co zapewnia maksymalną elastyczność na placu budowy. Wybór mocy systemu jest równie prosty: 5 W lub 8 W. Wierne odwzorowanie koloru jest gwarantowane dzięki współczynnikowi CRI-90. Powiązana skrzynka szybkozłączy uzupełnia całość i sprawia, że instalacja opraw wpuszczanych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007271
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Źródła światła

1807465		Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
		Kolor	czarny
		CRI	90
		UGR ≤	28
		Dane LXXBXX	L70B50
		Okres użytkowania	35000 h
		Risk Group	0
		Wysokość	4.85 cm
		średnica	8.8 cm
		Waga netto	3 kg
		Waga brutto	3.21 kg
		Forma do wycinania	okrągły
		Głębokość montażowa	5.5 cm
		Średnica montażowa	6.8 cm
		Strona BIG WHITE	208