



Set composto por 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 preto R

O UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack inclui 12 das luminárias de encastrar UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE com as coberturas correspondentes em preto. Um pacote completo e simples que torna o planeamento ainda mais fácil para si com o nosso DOWNLIGHT UNIVERSAL. O ângulo de abertura estreito de 38 graus da luminária de encastrar permite uma luz direcionada. Além disso, o índice de proteção IP65 protege-a contra jatos de água. Graças ao interruptor CCT, a temperatura de cor pode ser selecionada antes da instalação (2700/3000/4000/6000K) e, assim, oferece a máxima flexibilidade no local de instalação. Escolher a potência total é igualmente fácil – 5 W ou 8 W. A reprodução cromática realista é garantida graças ao CRI90. O Quick Connector Box associado completa a imagem geral e torna a instalação das luminárias de encastrar mais fácil do que nunca.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007271
IP Code	IP 20 / IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	60/90 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	60
Número de luminárias no LS C16A	150
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	560/610/680/640 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Fonte de luz



Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	28
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	4.85 cm
Diâmetro	8.85 cm
Peso líquido	3 kg
Peso bruto	3.21 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	5.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm