



Komplet

sestavljen iz 12 1007095 UNIVERZALNIH REFLEKTORJEV DOWNLIGHT PHASE IP65 38 ° in 1007096 UNIVERZALNIH REFLEKTORJEV s črnim pokrovom

Komplet Multipack univerzalnih reflektorjev UNIVERSAL DOWNLIGHT vsebuje 12 vgradnih luči UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE z ustreznimi pokrovi v črni barvi. Vsestranski komplet, ki vam olajša načrtovanje osvetlitve z našim UNIVERZALNIM REFLEKTORJEM DOWNLIGHT. Ozek kot snopa svetlobe pri 38 stopinjah vgradne luči omogoča usmerjeno svetlobo. Zaščitni razred IP65 ščiti svetilko pred curki vode. Zahvaljujoč stikalu CCT lahko barvno temperaturo izberete pred montažo (2700/3000/4000/6000 K), tako vam nudi maksimalno fleksibilnost na gradbišču. Izbira moči napajanja sistema je prav tako enostavna – 5 W ali 8 W. Zahvaljujoč CRI90 je zagotovljena barvna reprodukcija, ki se ujema z naravno. Povezovalna škatla za hitro priključevanje zaokroži celotno ,sliko in olajša namestitev vgradnih luči bolj kot kadar koli prej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007271
IP koda	IP20/IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	60/90 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	60
Število svetilk na LS C16A	150
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	560/610/680/640 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Svetlobnega Vira

1807465		Kot sevanja	38 °
		Barva	črna
		CRI	90
		UGR ≤	28
		LXXBXX podatki	L70B50
		Življenjska doba	35000 h
		Risk Group	0
		Višina	4.85 cm
		Premier	8.8 cm
		Neto teža	3 kg
		Bruto teža	3.21 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	5.5 cm
		Premier vgradnje	6.8 cm
		BIG WHITE Stran	208