



Set bestående av 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT lock IP65 svart R

UNIVERSAL DOWNLIGHT multipack innehåller 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE infällda lampor med matchande lock i svart. Ett allsidigt problemlöst paket som gör planering för vår UNIVERSAL DOWNLIGHT ännu enklare för dig. Den smala strålvinkeln på 38 grader för den infällda lampan möjliggör ett riktat ljus. Kapslingsgraden IP65 skyddar dem också från vattenstrålar. Tack vare CC-T-omkopplaren kan färgtemperaturen väljas före installation (2700/3000/4000/6000K) och ger dig därmed maximal flexibilitet på byggarbetsplatsen. Att välja systemeffekt är lika enkelt – 5W eller 8W. Naturlig färgåtergivning garanteras genom CRI90. Den tillhörande Quick Connector Box är pricken över i och gör installationen av de infällda lamporna enklare än någonsin.

Art. Nej.	1007271
IP-kod	IP20/IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	60/90 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	60
Antal armaturer på LS C16A	150
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °

1807465



Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	35000 h
Riskgrupp	0
höjd	4.85 cm
Diameter	8.8 cm
Netto vikt	3.069 kg
Bruttovikt	3.483 kg
Utskärningens form	rund
Inbygggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	208