



Sett som består av 12 stk. 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° og 1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT deksel IP65 hvitt

UNIVERSAL DOWNLIGHT-multipack inneholder 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE innfelte Downlights med dertil passende frontringer i hvit. En gjennomgående problemfri pakke som gjør din planlegging med vårt UNIVERSAL DOWNLIGHT enda enklere. Den smale spredningsvinkelen til det innfelte lyset på 38 grader gjør det mulig med en målrettet belysning. Beskyttelsesgrad IP65 beskytter det dessuten mot vannsprut. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen velges før installering (2700/3000/4000/6000 K) og gir deg derfor størst mulig fleksibilitet på byggeplassen. Like enkelt er valget av totaleffekt – 5 W eller 8 W. En naturtro fargegjengivelse er sikret takket være CRI 90. Den dertil hørende Quick Connector-boksen avrunder totalbildet og gjør installeringen av innfelt downlight lettere enn noen gang før.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007272
EL nummer	3240161
IP-kode	IP20/IP65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	60/90 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	60
Antall lys på LS C16A	150
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	560 / 610 / 680 / 640 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	weiss

Lyskilde

1807465		CRI	90
		UGR ≤	28
		Levetid	35000 h
		Risikogruppe	0
		Høyde	6.1 cm
		Diameter	8.8 cm
		Nettvekt	3.093 kg
		Bruttvekt	3.51 kg
		Utsnittsform	rund
		Innfellingsdybde	7.3 cm
		Innfellingsdiameter	6.8 cm