



Zestaw składający się z 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 11007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona IP65 biała

UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack zawiera 12 opraw wpuszczanych UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE z dopasowaną osłoną w kolorze białym. Uniwersalny, łatwy w obsłudze pakiet, który jeszcze bardziej usprawnia planowanie dzięki naszemu UNIVERSAL DOWNLIGHT. Wąski kąt świecenia oprawy wpuszczanej wynoszący 38 stopni umożliwia ukierunkowane światło. Stopień ochrony IP65 chroni oprawę przed strumieniem wody. Dzięki przełącznikowi CCT temperaturę barwową można wybrać przed instalacją (2700/3000/4000/6000 K), co zapewnia maksymalną elastyczność na placu budowy. Wybór mocy systemu jest równie prosty: 5 W lub 8 W. Wierne odwzorowanie koloru jest gwarantowane dzięki współczynnikowi CRI 90. Połączona skrzynka szybkozłączy uzupełnia całość i sprawia, że instalacja praw wpuszczanych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007272
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	weiss
CRI	90

Źródła światła

1807465	
---------	---

UGR ≤	28
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	6.1 cm
średnica	8.8 cm
Waga netto	3.093 kg
Waga brutto	3.51 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	7.3 cm
Średnica montażowa	6.8 cm