



Sada obsahuje 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° a 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt IP20 černý R

Multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT obsahuje 12 zápusťných svítidel UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE se sladěnými kryty v černé barvě. Všestranný balíček, který vám s naším modelem UNIVERSAL DOWNLIGHT ještě usnadní plánování. Díky funkci otáčení můžete svítidlo ještě přesněji nasměrovat a světlo nařídít tam, kam právě potřebujete. Díky CCT přepínači (switch) lze barevnou teplotu zvolit ještě před instalací (2700/3000/4000/6000 K) a nabízí vám tak na stavbě maximální flexibilitu. Výběr výkonu systému je také snadný – 5 W nebo 8 W. Díky CRI90 je zaručena věrná reprodukce barev. Produkt završuje přidružená krabice s rychlospojky, která instalaci zápusťných svítidel ještě více usnadňuje.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007273
Otočné nebo výkyvné	tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	60/90 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	60
Počet svítidel na LS C16A	150
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Světelného Zdroje

1807465

A
T
G

E

Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	28
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Risk Group	0
Výška	6.1 cm
Průměr	8.8 cm
Hmotnost netto	3.2 kg
Celková hmotnost	3.424 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7.3 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	209