



Set bestehend aus 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE

IP20 38° und 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover
IP20 schwarz R

Das UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack beinhaltet 12 der UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHAS Einbauleuchte mit den passenden Abdeckungen in Schwarz. Ein Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen die Planung mit unserem UNIVERSAL DOWNLIGHT noch einfacher macht. Dank Schwenkbarkeit können Sie die Leuchte noch gezielter ausrichten und das Licht dahin lenken, wo es hin soll. Dank CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur vor der Installation wählen (2700/3000/4000/6000K) wählen und bietet Ihnen damit höchste Flexibilität auf der Baustelle. Ebenso einfach ist die Wahl der Systemleistung – 5W oder 8W. Eine naturgetreue Farbwiedergabe ist dank CRI90 gewährleistet. Die dazu gehörige Quick Connector Box rundet das Gesamtbild ab und macht die Installation der Einbauleuchten so einfach wie nie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007273
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	60/90 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	60
Anzahl Leuchten an LS C16A	150
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtquelle

1807465



Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Risikogruppe	0
Höhe	6.1 cm
Durchmesser	8.8 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Bruttogewicht	3.424 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.3 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	209