



Set compuesto por 12 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° y una cubierta 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20 en negro R

El paquete múltiple UNIVERSAL DOWNLIGHT incluye 12 luminarias de empotrar UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE con las cubiertas a juego en color negro. Un paquete completo que facilita la planificación del proyecto de iluminación con nuestras luminarias UNIVERSAL DOWNLIGHT. Debido a su función giratoria, podrá alinear la lámpara con una mayor precisión y dirigir la luz hacia el lugar deseado. Además, gracias al atenuador CCT, es posible seleccionar la temperatura de color antes de la instalación (2700/3000/4000/6000K). Esto ofrece una gran flexibilidad. El consumo total puede ser de 5W o 8W. La reproducción cromática tiene un efecto natural gracias al índice CRI90. La caja Quick Connector Box completa el producto y hace que la instalación de la luminaria sea aún más sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1007273
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60/90 mA
Clase de protección	II
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	60
Número de luminarias en LS C16A	150
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	560/610/680/640 lm

Fuente de luz



Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Risk Group	0
Altura	6.1 cm
Diámetro	8.8 cm
Peso neto	3.2 kg
Peso bruto	3.424 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	7.3 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm