



Ensemble composé de 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° et 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP20 noir R

Le multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT comporte 12 luminaires encastrés UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE avec caches adaptés couleur noire. Un pack sérénité qui facilite encore plus la planification avec notre UNIVERSAL DOWNLIGHT. Grâce à l'articulation, vous pouvez orienter le luminaire avec encore plus de précision et diriger la lumière comme vous le souhaitez. Grâce au commutateur CCT, la température de couleur peut être sélectionnée avant l'installation (2700/3000/4000/6000 K) et vous offre ainsi une flexibilité maximale sur le chantier. Le choix de la puissance système est tout aussi simple: 5 W ou 8 W. Une reproduction fidèle des couleurs est en outre garantie grâce à l'IRC90. La Quick Connector Box associée complète l'ensemble et rend l'installation des luminaires encastrés plus facile que jamais.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007273
Pivotant ou inclinable	Inclinable
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Indice de protection	II
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Source Lumineuse

1807465



Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	6.1 cm
Diamètre	8.8 cm
Poids net	3.2 kg
Poids brut	3.424 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.3 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	209