



Kit composé de 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE IP20 38° et 1007091 Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20 noir R

Le multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT comprend 12 encastrés UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE accompagnés des caches noirs correspondants. Un pack zéro souci qui facilitera encore vos projets utilisant les modèles UNIVERSAL DOWNLIGHT. Ce luminaire étant inclinable, vous avez une maîtrise totale de l'éclairage et pouvez l'orienter comme vous le souhaitez. L'interrupteur CCT permet de sélectionner la température de couleur (2 700/3 000/4 000/6 000 K) avant installation, pour une flexibilité maximale sur votre chantier. Vous pourrez choisir tout aussi facilement votre puissance totale, de 5 W ou 8 W. Avec un IRC de 90, ce luminaire vous garantit un rendu de couleurs naturel. Le kit est accompagné d'un boîtier Quick Connector Box, pour une installation plus simple que jamais.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007273
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Source Lumineuse

1807465	
---------	---

Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	6.1 cm
Diamètre	8.8 cm
Poids net	3.2 kg
Poids brut	3.424 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.3 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	209