



Set composto da 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° e 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT copertura IP20 nero R

UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack contiene 12 lampade da incasso UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE con la relativa copertura in nero. Un pacchetto "scacciapensieri" che rende la pianificazione con il nostro UNIVERSAL DOWNLIGHT ancora più semplice. Le lampade sono orientabili e quindi offrono la possibilità di dirigere la luce in modo mirato esattamente dove si desidera. L'interruttore CCT consente di scegliere la temperatura del colore prima dell'installazione (2700/3000/4000/6000K) e offre quindi la massima flessibilità in cantiere. Anche la scelta della potenza del sistema è altrettanto semplice: 5W oppure 8W. IL CRI90 garantisce una resa cromatica molto naturale. La Quick Connector Box completa il quadro e semplifica ulteriormente l'installazione delle luci da incasso.

DATI TECNICI

Articolo	1007273
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	60/90 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	60
Numero di apparecchi a LS C16A	150
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Sorgente Luminosa

1807465



Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Risk Group	0
Altezza	6.1 cm
Diametro	8.8 cm
Peso netto	3.2 kg
Peso lordo	3.424 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	7.3 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	209