



Sett som består av 12 stk. 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° og 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT deksel IP20 sort R

UNIVERSAL DOWNLIGHT multipack inneholder 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE innfelte Downlights med dertil passende frontringer i sort. En gjennomgående problemfri pakke som gjør din planlegging med vårt UNIVERSAL DOWNLIGHT enda enklere. Fordi den kan vippe kan du rette lyset enda mer målrettet og rette lyset akkurat dit du vil. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen velges før installering (2700/3000/4000/6000 K) og gir deg derfor størst mulig fleksibilitet på byggeplassen. Like enkelt er valget av totaleffekt – 5 W eller 8 W. En naturtro fargegjengivelse er sikret takket være CRI90. Den dertil hørende Quick Connector-boksen avrunder totalbildet og gjør installeringen av innfelt downlight lettere enn noen gang før.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007273
EL nummer	3240162
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	60/90 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	60
Antall lys på LS C16A	150
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0

Lysytelse	560/610/680/640 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Risikogruppe	0
Høyde	6.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettvekt	3.2 kg
Bruttvekt	3.424 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	7.3 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	209