



Set bestaande uit 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 38° en 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP20 zwart r

Het UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack bevat 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE inbouwarmaturen met bijpassende afdekkingen in zwart. Een totaalpakket zonder zorgen dat het plannen met ons UNIVERSAL DOWNLIGHT nog gemakkelijker maakt voor u. Dankzij de zwenkbaarheid kunt u de armatuur nog gericht afstellen en het licht sturen waar u het wilt. Dankzij de CCT-Switch kan de kleurtemperatuur vóór de installatie worden geselecteerd (2700/3000/4000/6000K), wat u maximale flexibiliteit biedt op de werf. De keuze van het systeemvermogen - 5W of 8W - is net zo eenvoudig. Een natuurgetrouwe kleurweergave is gegarandeerd dankzij CRI90. De bijbehorende Quick Connector Box rondt het geheel af en maakt de installatie van de inbouwarmaturen eenvoudiger dan ooit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007273
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	60/90 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtbron

1807465



Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	6.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Brutogewicht	3.424 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.3 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	209