



Set bestaande uit 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE IP20 38° en 1007091 UNIVERSAL DOWN- LIGHT cover IP20 zwart rond

Het UNIVERSAL DOWNLIGHT multipack bevat 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE inbouwarmaturen met bijpassende kappen in zwart. Een allround zonder-zorgen-pakket maakt de planning met onze UNIVERSAL DOWNLIGHT nog eenvoudiger voor u. Dankzij de zwenkbaarheid kun je de armatuur nog nauwkeuriger uitlijnen en het licht daarheen leiden, waar het moet zijn. Dankzij de CCT-schakelaar kan de kleurtemperatuur vóór de installatie geselecteerd worden (2700/3000/4000/6000K) en waardoor u maximale flexibiliteit op de bouwplaats heeft. Het kiezen van het systeemvermogen is net zo eenvoudig - 5W of 8W. Natuurgetrouwe kleurweergave is gegarandeerd dankzij CRI90. De bijbehorende Quick Connector Box rondt het totaalbeeld af en maakt het installeren van de inbouwarmaturen eenvoudiger dan ooit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007273
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	60/90 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtbron

1807465



Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	6.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Brutogewicht	3.424 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7.3 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	209