



## Set composto por 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE IP20 38° e 1007091 UNIVERSAL DOWN- LIGHT cover IP20 preto R

O UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack inclui 12 das luminárias de encastrar UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHAS com as coberturas correspondentes em preto. Um pacote completo e simples que torna o planeamento ainda mais fácil para si com o nosso DOWNLIGHT UNIVERSAL. Com a possibilidade de rotação, pode alinhar a luminária com ainda mais precisão e direcionar a luz para onde ela deve ir. Graças ao interruptor CCT, a temperatura de cor pode ser selecionada antes da instalação (2700/3000/4000/6000K) e, assim, oferece a máxima flexibilidade no local de instalação. Escolher a potência total é igualmente fácil – 5 W ou 8 W. A reprodução cromática realista é garantida graças ao CRI90. O Quick Connector Box associado completa a imagem geral e torna a instalação das luminárias de encastrar mais fácil do que nunca.

### DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007273
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	60/90 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	60
Número de luminárias no LS C16A	150
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	560/610/680/640 lm

## Fonte de luz



<b>Temperatura de cor da luz</b>	2700/3000/4000/6500 Kelvin
<b>Ângulo de feixe</b>	38 °
<b>Cor</b>	preto
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	28
<b>Dados LXXBXX</b>	L70B50
<b>Vida útil</b>	35000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Altura</b>	6.1 cm
<b>Diâmetro</b>	8.8 cm
<b>Peso líquido</b>	3.2 kg
<b>Peso bruto</b>	3.424 kg
<b>Forma de recorte</b>	Redondo
<b>Profundidade de montagem</b>	7.3 cm
<b>Diâmetro de montagem</b>	6.8 cm