



Комплект состоит из 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° и 1007091 крышки UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20 черного цвета К

В комплект UNIVERSAL DOWNLIGHT входят 12 встраиваемых светильников UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHAS с соответствующими крышками черного цвета. Универсальный беззаботный пакет, который делает планирование еще проще для вас с нашим UNIVERSAL DOWNLIGHT. Благодаря функции поворота вы можете еще точнее выровнять светильник и направить свет туда, куда он должен падать. Благодаря переключателю CCT перед установкой можно выбрать цветовую температуру (2700/3000/4000/6000K), что обеспечивает максимальную гибкость на строительной площадке. Выбрать мощность системы так же просто — 5 Вт или 8 Вт. Естественная цветопередача гарантируется благодаря CRI90. Соответствующая коробка быстрого подключения завершает общую картину и делает установку встроенных светильников проще, чем когда-либо.

Технические характеристики

Тов. №	1007273
С регулировкой наклона и поворота	Поворотный
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	60/90 mA
Класс защиты	II
Мощность	8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	60
Количество светильников на LS C16A	150
Уровень пускового тока	3 A

Источник света

1807465



Продолжительность пускового тока	30 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	560/610/680/640 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR \leq	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Risk Group	0
Высота	6.1 cm
Диаметр	8.8 cm
Вес нетто	3.2 kg
вес брутто	3.424 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7.3 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	209