



Set bestående av 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE IP20 38° och 1007091 UNIVERSAL DOWN- LIGHT lock IP20 svart R

UNIVERSAL DOWNLIGHT multipack innehåller 12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE infällda lampor med matchande lock i svart. Ett allsidigt problemlöst paket som gör planering för vår UNIVERSAL DOWNLIGHT ännu enklare för dig. Tack vare den vridbara funktionen kan du ställa in lampan ännu mer exakt och rikta ljuset dit du vill att det ska gå. Tack vare CCT-omkopplaren kan färgtemperaturen väljas före installation (2700/3000/4000/6000K) och ger dig därmed maximal flexibilitet på byggarbetsplatsen. Att välja systemeffekt är lika enkelt – 5W eller 8W. Naturlig färgåtergivning garanteras genom CRI90. Den tillhörande Quick Connector Box är pricken över i och gör installationen av de infällda lamporna enklare än någonsin.

Art. Nej.	1007273
Roterbar eller svängbar	lutningsbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	60/90 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	60
Antal armaturer på LS C16A	150
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

1807465



Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt svart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	35000 h
Riskgrupp	0
höjd	6.1 cm
Diameter	8.8 cm
Netto vikt	3.124 kg
Bruttovikt	3.6 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7.3 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	209