



Komplet

sestavljen iz 12 1007090 UNIVERZALNIH REFLEKTORJEV DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38 ° in 1007092 UNIVERZALNIH REFLEKTORJEV DOWNLIGHT z belim pokrovom IP20

Komplet Multipack univerzalnih reflektorjev UNIVERSAL DOWNLIGHT vsebuje 12 vgradnih luči UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE z ustreznimi pokrovi v beli barvi. Vsestranski komplet, ki vam olajša načrtovanje osvetlitve z našim UNIVERZALNIM REFLEKTORJEM DOWNLIGHT. Zahvaljujoč vrtljivi funkciji lahko svetilko še bolj natančno poravnate in svetlobo usmerite tja, kamor naj bi šla. Zahvaljujoč stikalu CCT lahko barvno temperaturo izberete pred montažo (2700/3000/4000/6000 K), tako vam nudi maksimalno fleksibilnost na gradbišču. Izbira moči napajanja sistema je prav tako enostavna – 5 W ali 8 W. Zahvaljujoč CRI90 je zagotovljena barvna reprodukcija, ki se ujema z naravno. Povezovalna škatla za hitro priključevanje zaokroži celotno ,sliko in olajša namestitev vgradnih luči bolj kot kadar koli prej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007274
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	60/90 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	60
Število svetilk na LS C16A	150
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	560/610/680/640 lm

Svetlobnega Vira

1807465	
Barvna temperatura	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Risk Group	0
Višina	4.85 cm
Premer	8.8 cm
Neto teža	3 kg
Bruto teža	3.21 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	5.5 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	209