




LID II UP/DOWN

nástěnné přisazené svítidlo, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, antracit

Nastavitelná barva světla pomocí CCT spínače (2700/3000 K), vysoký index podání barev přes 80 a dlouhá životnost 50 000 hodin: nové nástěnné svítidlo LID II UP/DOWN vydává otočnými hlavami, které jsou nasměrované a otočné nahoru a dolů, intenzivní světlo, které lze flexibilně směřovat. Zkrátka ideální pro náladové osvětlení cest, teras nebo fasád obytných a kancelářských budov.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007281
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	30
Počet svítidel na LS C16A	30
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	70 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.08
Lumen	1500/1500 lm

Světelného Zdroje

1807466	
---------	---

Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B20
Životnost	48000 h
Risk Group	1
Hloubka	6.5 cm
Průměr	22 cm
Hmotnost netto	0.94 kg
Celková hmotnost	1.006 kg
BIG WHITE strana	711