




LID II UP/DOWN

veggmontert armatur, 2700/3000K, 28W, PHASE, 100°, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye LID II UP/DOWN veggmonterte armaturet sender ut et ytelsessterkt lys med sine lampeholder som er rettet oppover og nedover og kan rettes inn individuelt. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygg på atmosfærisk måte.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007281
EL nummer	3209561
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	30
Antall lys på LS C16A	30
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	70 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.08

Lyskilde

1807466	A G E		
		Lysytelse	1500/1500 lm
		Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
		Spredningsvinkel	100 °
		Farge	antrasitt
		CRI	80
		LXXBXX-data	L70B20
		Levetid	48000 h
		Risikogruppe	1
		Dybde	6.5 cm
		Diameter	22 cm
		Nettovekt	0.94 kg
		Bruttovekt	1.006 kg
		BIG WHITE side	711