




LID II UP/DOWN

wandopbouwarmatuur, 2700/3000K, 28W, PHASE, 100°, antraciet

Instelbare lichtkleur via CCT-schakelaar (2700K/3000K), een hoge kleurweergave-index van meer dan 80 en een lange levensduur van 50.000 uur: De nieuwe LID II UP/-DOWN wandarmatuur met zijn naar boven en beneden gerichte en draaibare armatuurkoppen straalt een krachtig licht uit dat flexibel kan worden gericht. Gewoonweg ideaal voor sfeervolle verlichting van paden, terrassen of gevels van woon- en kantoorgebouwen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007281
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	30
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	70 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1500/1500 lm

Lichtbron

1807466	
---------	---

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B20
Levensduur	48000 h
Risk Group	1
Diepte	6.5 cm
Diameter	22 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Brutogewicht	1.006 kg
BIG WHITE pagina	711