




LID II UP/DOWN

luminária saliente para a parede, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, antracite

Cor da luz ajustável através de CCT-Switch (2700 K/3000 K), índice de reprodução de cor superior a 80 e uma longa durabilidade de 50.000 horas: a nova LID II UP/DOWN luminária saliente para a parede, através das suas cabeças giratórias e direcionáveis para cima e para baixo, emite uma luz potente que pode ser orientada de forma flexível. Simplesmente ideal para criar uma atmosfera de luz nos caminhos, terraços ou fachadas de edifícios de habitação e esCRI tórios.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007281
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	28 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	30
Número de luminárias no LS C16A	30
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	70 °C
Lúmen	750/750 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °

Fonte de luz

1807466	
---------	---

Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Profundidade	6.5 cm
Diâmetro	22 cm
Peso líquido	0.976 kg
Peso bruto	1.263 kg
Página BIG WHITE	847