




LID II

UP/DOWN, stenska nadgradna svetilka, 2700 K/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, antracit

Nastavljiva barva svetlobe s stikalom CCT (2700 K/3000 K), visok indeks barvnega upodabljanja nad 80 in dolga življenjska doba 50.000 ur: Nova nadgradna stenska svetilka LID II UP/DOWN oddaja močno svetlobo z gor in dol in vrtljive glave svetilk je mogoče prilagodljivo poravnati. Enostavno idealna izbira za atmosfersko osvetlitev poti, teras, fasad in stanovanjskih, poslovnih stavb.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007281
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	30
Število svetilk na LS C16A	30
Raven zagonskega toka	12 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	70 °C
Lumini	750/750 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °

Svetlobnega Vira

1807466	
---------	---

Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Globina	6.5 cm
Premier	22 cm
Neto teža	0.976 kg
Bruto teža	1.263 kg
BIG WHITE Stran	847