




LID II UPLIGHT/DOWN-LIGHT

Monterad vägglamp, 2 700/3 000 K, 28 W, fassystem, 100°, antracit

Justerbar ljusfärg via CCT-brytare (2 700 K/3 000 K), ett högt färgåtergivningsindex på över 80 och en lång livslängd på 50 000 timmar: Denna nya LID II UPLIGHT/DOWNLIGHT monterade vägglamp med uppåt- och nedåtriktade och svängbara lamphuvuden avger ett starkt ljus, som kan justeras flexibelt. Lampen är perfekt för en atmosfärisk belysning av vägar, terrasser eller fasader på bostadshus och kontorsbyggnader.



Art. Nej.	1007281
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	28 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	30
Antal armaturer på LS C16A	30
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	70 °C
Lumen	750/750 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °
Färg	antracit

1807466



CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Djup	6.5 cm
Diameter	22 cm
Netto vikt	0.976 kg
Bruttovikt	1.263 kg
BIG WHITE Seite	847