




## LID II

applique murale apparente, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite

Une couleur de lumière réglable via le commutateur CCT (2700 K/3000 K), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et une longue durée de vie des LED de 50 000 heures: la nouvelle applique murale apparente LID II émet une lumière puissante grâce à sa tête rotative pouvant être alignée en toute flexibilité. Tout simplement idéal pour créer une atmosphère lumineuse particulière dans les sentiers, sur les terrasses ou sur les façades d'immeubles d'habitation et de bureaux.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007282
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	71
Nombre de luminaires sur LS C16A	89
Hauteur du courant d'appel	6.5 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	63 °C
Lumen	800/800 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite

## Source Lumineuse

1807466	
---------	---

<b>CRI</b>	80
<b>Durée de vie</b>	48000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Profondeur</b>	6.5 cm
<b>Diamètre</b>	22 cm
<b>Poids net</b>	0.843 kg
<b>Poids brut</b>	1.138 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	847