




LID II

veggmontert armatur, 2700/3000K, 15W, PHASE, 100°, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye LID II veggmonterte armaturet sender ut et ytelsessterkt lys med sitt dreibare lampehode som kan rettes fleksibelt inn. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygg på atmosfærisk måte.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007282
EL nummer	3209560
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	71
Antall lys på LS C16A	89
Høy innkoblingsstrøm	6.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	63 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	800/800 lm

Lyskilde

1807466		Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
		Spredningsvinkel	100 °
		Farge	antrasitt
		CRI	80
		LXXBXX-data	L70B20
		Levetid	48000 h
		Risikogruppe	1
		Dybde	6.5 cm
		Diameter	22 cm
		Nettvekt	0.86 kg
		Bruttvekt	0.92 kg
		BIG WHITE side	711