




LID II

wandopbouwarmatuur, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, antraciet

Instelbare lichtkleur via CCT-switch (2700 K/3000 K), een kleurweergave-index van meer dan 80 en een lange levensduur van 50.000 uur: Het nieuwe LID II wandopbouwarmatuur verspreidt met de draaibare armatuurkop een krachtig licht dat flexibel kan worden gericht. Eenvoudig ideaal om wegen, terrassen of gevels van woon- en kantoorgebouwen sfeervol te verlichten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007282
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	71
Aantal armaturen bij LS C16A	89
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	63 °C
Lumen	800/800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet

Lichtbron

1807466		
CRI	80	
Levensduur	48000 h	
Risk Group	1	
Diepte	6.5 cm	
Diameter	22 cm	
Nettogewicht	0.843 kg	
Brutogewicht	1.138 kg	
BIG WHITE pagina	847	