




## LID II

**oprawa ścienna, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, antracytowy**

Regulowana barwa światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), współczynnik oddawania barw ponad 80 i długa żywotność LED wynosząca 50 000 godzin: nowa oprawa ścienna LID II UP/DOWN dzięki obracającym głowicom lamp emituje mocne światło, które można elastycznie ustawiać. Idealnie nadaje się do nastrojowego oświetlenia ścieżek, tarasów czy fasad budynków mieszkalnych i biurowych.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1007282                   |
| Kod IP                                 | IP65                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                 |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                        |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 350 mA                    |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 15 W                      |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 71                        |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 89                        |
| Poziom prądu rozruchowego              | 6.5 A                     |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 40 µs                     |
| Temperatura w szkle (emisja światła)   | 63 °C                     |
| Strumień świetlny                      | 800/800 lm                |
| Temperatura barwy światła              | 2700/3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 100 °                     |
| Kolor                                  | antracyt                  |

## Źródła światła

|                   |                                                                                   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1807466           |  |  |
| CRI               | 80                                                                                |  |
| Okres użytkowania | 48000 h                                                                           |  |
| Risk Group        | 1                                                                                 |  |
| Głębokość         | 6.5 cm                                                                            |  |
| średnica          | 22 cm                                                                             |  |
| Waga netto        | 0.843 kg                                                                          |  |
| Waga brutto       | 1.138 kg                                                                          |  |
| Strona BIG WHITE  | 847                                                                               |  |