




LID II

stenska nadgradna svetilka, 2700 K/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, antracit

Nastavljiva barva svetlobe s stikalom CCT (2700 K/3000 K), visok indeks barvnega upodabljanja nad 80 in dolga življenjska doba LED diod 50.000 ur: Nova nadgradna stenska svetilka LID II z vrtljivo glavo svetilke je mogoče prilagodljivo poravnati. Enostavno idealna izbira za atmosfero osvetlitev poti, teras, fasad in stanovanjskih, poslovnih stavb.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007282
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	71
Število svetilk na LS C16A	89
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	63 °C
Lumini	800/800 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit

Svetlobnega Vira

1807466		CRI	80
		Življenjska doba	48000 h
		Risk Group	1
		Globina	6.5 cm
		Premier	22 cm
		Neto teža	0.843 kg
		Bruto teža	1.138 kg
		BIG WHITE Stran	847