




LID II

Monterad väggglampa, 2 700/3 000 K, 15 W, fassystem, 100°, antracit

Justerbar ljusfärg via CCT-brytare (2 700 K/3 000 K), ett högt färgåtergivningsindex på över 80 och en lång LE-D-livslängd på 50 000 timmar: Denna nya LID II UP monterade väggglampa med dess svängbara lamphuvud avger ett starkt ljus, som kan justeras flexibelt. Lampan är perfekt för en atmosfärisk belysning av vägar, terrasser eller fasader på bostadshus och kontorsbyggnader.



Art. Nej.	1007282
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	71
Antal armaturer på LS C16A	89
Nivå för inkopplingsström	6.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	63 °C
Lumen	800/800 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °
Färg	antracit
CRI	80

1807466



Livslängd	48000 h
Riskgrupp	1
Djup	6.5 cm
Diameter	22 cm
Netto vikt	0.843 kg
Bruttovikt	1.138 kg
BIG WHITE Seite	847