




## MEDO® PRO 30

nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,  
3000/4000K, 10W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, černá

Naši designovou klasiku MEDO® doplnilo výkonné svítidlo: MEDO® PRO. Okouzlí svou životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvláště rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI>90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. MEDO® PRO je na výběr ve variantě DALI nebo fázové, navíc máte na výběr mezi opálovým (UGR<25) a prizmatickým (UGR<19) kotoučem. Neboť vaše nejnáročnější projekty si zaslouží jen to nejlepší osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007284
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 50
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Teplota prostředí	25 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,83
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.26 W
Počet svítidel na LS B16A	72
Počet svítidel na LS C16A	122
Úroveň rozběhového proudu	52 A
Doba trvání rozběhového proudu	1 μs

## Světelného Zdroje

1807451	
---------	---

### Příslušenství

1001952	MEDO 5m závěs , černá
1001950	MEDO 5m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1250/1250 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	70 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9.2 cm
Průměr	28 cm
Hmotnost netto	1.5 kg
Celková hmotnost	1.605 kg
BIG WHITE strana	150