




## MEDO® PRO 30

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,  
3000/4000 K, 10 W, DALI, Touch, 70°, UGR <19, czarna

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wz-  
bogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróż-  
nia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efek-  
tywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od  
120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wyda-  
jność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację,  
która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy sto-  
pień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawa-  
nia barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa ele-  
gancie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który um-  
ożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają  
indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest  
dostępny w wariantach DALI i fazowym, do wyboru jest  
również szyba opalowa (UGR <25) i pryzmatyczna (UGR  
<19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty  
zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1007284            |
| Różne wyjścia światła                  | 2                  |
| Kod IP                                 | IP50               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02              |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule          |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch        |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                 |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 250 mA             |
| Klasy ochrony                          | I                  |
| Wydajność                              | 10 W               |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C              |
| Efektywność operacyjna (LOR)           | 0.83               |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 72                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 122                |
| Poziom prądu rozruchowego              | 52 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 1 μs               |
| Strumień świetlny                      | 1150/1150 lm       |
| Temperatura barwy światła              | 3000/4000 Kelvin   |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 70 °               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807451 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO zwis 5 m , czarny                                                                       |
| 1001950 | MEDO zwis 5 m , biały                                                                        |
| 135250  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy       |
| 1001951 | MEDO zwis 5 m , srebrnoszary                                                                 |
| 135251  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy        |
| 135254  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kolor             | czarny/czarny |
| CRI               | 90            |
| UGR ≤             | 19            |
| Okres użytkowania | 50000 h       |
| Risk Group        | 1             |
| Wysokość          | 9.2 cm        |
| średnica          | 28 cm         |
| Waga netto        | 1.478 kg      |
| Waga brutto       | 2.177 kg      |
| Strona BIG WHITE  | 242           |