




## MEDO® PRO 30

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 3000/4000 K, 10 W, DALI, Touch, 110°, svart

Nu har vår designklassiker-serie MEDO® utökats med den kraftfulla lampan MEDO® PRO. Den har en imponerande livslängd på L80B10@50 000h, en stödberättigande energieffektivitet från 120 lm/W och en högre indirekt ljusandel. Effektiviteten stäcker sig också till installationen, som genom vår EasyBase går särskilt snabbt. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsexponentet CRI >90 ger en ovanligt hög kvalitet. Två eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 3000 K och 4000 K. MEDO® PRO finns tillgänglig som DALI- och PHASE-variant, dessutom kan du välja mellan en opal (UGR <25) och prismatisk (UGR <19) skiva. Dina viktigaste projekt förtjänar den bästa belysningen.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1007286            |
| Antal olika ljusuttag            | 2                  |
| IP-kod                           | IP50               |
| Klass för slagtålighet           | IK 02              |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule          |
| Teknik för dimning               | DALI, Beröring     |
| Antal genomgående ledningar      | 20                 |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 250 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 10 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C              |
| Verkningsgrad vid drift (LOR)    | 0.9                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 72                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 122                |
| Nivå för inkopplingsström        | 52 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 1 µs               |
| Lumen                            | 1300/1300 lm       |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000 Kelvin   |
| Strålningsvinkel                 | 110 °              |
| Färg                             | svart/svart        |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807451 |  |
| 1001952 | MEDO 5 m upphängning , svart                                                      |
| 1001950 | MEDO 5 m upphängning , vit                                                        |
| 135250  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar                  |
| 1001951 | MEDO 5 m upphängning , silvergrå                                                  |
| 135251  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar                    |
| 135254  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar              |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRI             | 90       |
| UGR ≤           | 25       |
| Livslängd       | 50000 h  |
| Riskgrupp       | 1        |
| höjd            | 9.2 cm   |
| Diameter        | 28 cm    |
| Netto vikt      | 1.505 kg |
| Bruttovikt      | 2.122 kg |
| BIG WHITE Seite | 246      |