




MEDO® PRO 30

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000 K, 10 W, DALI, Touch, 110°, weiß

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000 K und 4000 K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR <25) und prismatischer (UGR <19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007287
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP50
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur	-20 °C 45 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR)	45 °C 0.9
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR) Anzahl Leuchten an LS B16A	45 °C 0.9 72
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR) Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A	45 °C 0.9 72 122
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR) Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom	45 °C 0.9 72 122 52 A
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR) Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom	45 °C 0.9 72 122 52 A 1 μs
maximale Umgebungstemperatur Betriebswirkungsgrad (LOR) Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom Lumen	45 °C 0.9 72 122 52 A 1 μs 1300/1300 lm



Lichtquelle

1807451	A C
Zubehör	
1001952	MEDO 5 m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5 m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5 m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

Farbe	weiss/weiss
CRI	90
UGR≤	25
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	1.519 kg
Bruttogewicht	2.166 kg
BIG WHITE Seite	246