




## MEDO® PRO 30

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,  
3000/4000 K, 10 W, regulacja fazy, 70°, UGR <19, czarna

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wzbogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróżnia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest dostępny w wariantcie DALI i fazowym, do wyboru jest również szyba opalowa (UGR <25) i przyrmatyczna (UGR <19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1007288                   |
| Różne wyjścia światła                  | 2                         |
| Kod IP                                 | IP50                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                 |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                        |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 250 mA                    |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 10 W                      |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 30 °C                     |
| Efektywność operacyjna (LOR)           | 0.83                      |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 71                        |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 89                        |
| Poziom prądu rozruchowego              | 6.5 A                     |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 40 μs                     |
| Strumień świetlny                      | 1150/1150 lm              |
| Temperatura barwy światła              | 3000/4000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 70 °                      |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807451 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO zwis 5 m , czarny                                                                       |
| 1001950 | MEDO zwis 5 m , biały                                                                        |
| 135250  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy       |
| 1001951 | MEDO zwis 5 m , srebrnoszary                                                                 |
| 135251  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy        |
| 135254  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kolor             | czarny/czarny |
| CRI               | 90            |
| UGR ≤             | 19            |
| Okres użytkowania | 50000 h       |
| Risk Group        | 1             |
| Wysokość          | 9.2 cm        |
| średnica          | 28 cm         |
| Waga netto        | 1.443 kg      |
| Waga brutto       | 2.136 kg      |
| Strona BIG WHITE  | 242           |