MEDO® PRO 30

luminaire mural et monté au plafond, rond, 3000/4000 K, 10 W, coupure de phase, 110°, noir

Notre classique du design MEDO® gagne en puissance : MEDO® PRO. Ce luminaire séduit par sa durée de vie de 50 000 h, son efficacité énergétique admissible à partir de 120 lm/W et une teneur en lumière indirecte plus élevée. L'efficacité est également de mise au niveau de l'installation particulièrement rapide grâce à notre EasyBase. La classe de protection IP50 amélioré et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Deux couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. MEDO® PRO est disponible en version DALI et par phases et vous donne le choix entre un disque opale (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19). Parce que vos projets les plus exigeants méritent le meilleur éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007290
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.9
Nombre de luminaires sur LS B16A	71
Nombre de luminaires sur LS C16A	89
Hauteur du courant d'appel	6.5 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	1300/1300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °

Source Lumineuse

1807451	

Accessoires

1001952	MEDO câble de suspension de 5 m , noir
1001950	MEDO câble de suspension de 5 m , blanc
135250	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils
1001951	MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté
135251	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils
135254	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils

Coloris	noir/noir
CRI	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	28 cm
Poids net	1.482 kg
Poids brut	2.062 kg
BIG WHITE, page	246