




## MEDO® PRO 30

**luminária saliente para parede e teto, redondo,  
3000/4000 K, 10 W, secção de fase, 110°, branco**

O nosso design clássico MEDO® tem um novo potente incremento: MEDO® PRO. Este impressiona com a sua vida útil L80B10@50.000h, eficiência energética elegível de 120 lm/W e uma componente de luz indireta mais elevada. A eficiência está também presente na instalação, que é particularmente rápida graças à nossa EasyBase. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excepcional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. O MEDO® PRO está disponível como variante DALI e de fase, além disso pode escolher entre vidro opalino (UGR <25) e prismático (UGR <19). Os seus projetos mais desafiantes merecem a melhor iluminação.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                           | 1007291            |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                  |
| IP Code                            | IP50               |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02              |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule          |
| Regulável                          | Sim                |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases   |
| Número de cabos                    | 20                 |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária       | 250 mA             |
| Classe de proteção                 | I                  |
| Potência                           | 10 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima        | 30 °C              |
| Eficiência operacional (LOR)       | 0.9                |
| Número de luminárias no LS B16A    | 71                 |
| Número de luminárias no LS C16A    | 89                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 6.5 A              |
| Duração da corrente de irrupção    | 40 µs              |
| Lúmen                              | 1300/1300 lm       |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin   |
| Ângulo de feixe                    | 110 °              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807451 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5 m suspensão , preto                                                            |
| 1001950 | MEDO 5 m suspensão , branco                                                           |
| 135250  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios              |
| 1001951 | MEDO 5 m suspensão , cinzento prateado                                                |
| 135251  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios             |
| 135254  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cor              | branco/branco |
| CRI              | 90            |
| UGR ≤            | 25            |
| Vida útil        | 50000 h       |
| Risk Group       | 1             |
| Altura           | 9.2 cm        |
| Diâmetro         | 28 cm         |
| Peso líquido     | 1.496 kg      |
| Peso bruto       | 2.117 kg      |
| Página BIG WHITE | 152           |