




MEDO® PRO 30

настенный и потолочный накладной светильник для подсветки потолка, круглый, 3000/4000К, 10Вт, фазовое диммирование, 110°, белый

Наша классическая линейка MEDO® пополнилась новой моделью — MEDO® PRO. Новинка имеет впечатляющий срок службы L80B10 (50000 ч), превосходную энергоэффективность от 120 лм/Вт и большую долю непрямого света. Удобство является также важным преимуществом при монтаже, который можно осуществить исключительно быстро благодаря нашей системе EasyBase. Улучшенная степень защиты IP50 и превосходный индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивают высочайшее качество освещения. Индивидуальные варианты дизайна обеспечиваются двумя элегантными цветами корпуса и переключателем CCT, который позволяет легко выбирать между 3000К и 4000К. Светильник MEDO® PRO выпускается с интерфейсом DALI и в фазовом исполнении, а также в светильнике имеется возможность выбора между опаловым (UGR<25) и призматическим (UGR<19) стеклом. Ведь при реализации самых сложных проектов и освещение должно быть на высоте.



Технические характеристики

Тов. №	1007291
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 50
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,9
Количество светильников на LS B16A	71
Количество светильников на LS C16A	89

Источник света

1807451	
---------	---

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	1350/1350 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	9.2 cm
Диаметр	28 cm
Вес нетто	1.5 kg
вес брутто	1.605 kg
BIG WHITE Seite	152